


## Terminale a 45° con rete con guarnizione ASTG



### Descrizione

Il terminale è con estremità maschio da inserire direttamente nel condotto.

La rete installata vicino all' estremità del condotto impedisce l'ingresso a uccelli, grandi insetti, foglie e detriti.

Il taglio a 45° forma una valida copertura contro agenti atmosferici, offrendo una finitura aggiuntiva.

È disponibile la versione:

ASTG – terminale con rete e guarnizione

#### Materiali disponibili

Acciaio zincato



Acciaio inox

Alluminio

Esempio di codice prodotto

tipo	Ød1
AST	80
ASTG	80

### Dimensioni



Ød1 nom. (mm)	L (mm)	Spessore (mm)	Peso (Kg)
80	50	0.5	0.23
100	50	0.5	0.30
125	50	0.5	0.41
150	50	0.5	0.53
160	50	0.5	0.58
180	50	0.5	0.68
200	50	0.5	0.80
224	50	0.5	0.94
250	50	0.5	1.11
280	50	0.5	1.35
300	50	0.5	1.50
315	50	0.5	1.62
355	50	0.5	1.96
400	50	0.5	2.37
450	50	0.5	2.88
500	50	0.6	3.44
560	80	0.6	4.64
600	80	0.6	5.20
630	80	0.6	7.38
710	80	0.6	9.02
800	80	0.8	11.44
900	80	0.8	13.98
1000	80	0.8	16.77
1120	80	0.8	20.44
1250	80	0.8	24.82