

Manicotto di giunzione maschio con guarnizione NSG



Descrizione

Il manicotto di giunzione con guarnizione serve ad unire le tubazioni spiro per la realizzazione di impianti di ventilazione.

All'estremità vengono applicate due guarnizioni in EPDM così da raggiungere la classe di tenuta dell'aria "D" secondo EN 12237 per sistemi di ventilazione e recupero.


Materiali disponibili

Acciaio zincato
Acciaio inox
Alluminio

Esempio di codice prodotto

tipo	Ød
NSG	80

Dimensioni



Ød nom. (mm)	L (mm)	Spessore (mm)	Peso (Kg)
80	86	0.5	0.13
100	86	0.5	0.16
125	86	0.5	0.20
150	86	0.5	0.24
160	86	0.5	0.26
180	86	0.5	0.29
200	86	0.5	0.32
224	86	0.5	0.36
250	86	0.5	0.41
280	86	0.5	0.45
300	86	0.5	0.49
315	86	0.5	0.51
355	86	0.5	0.58
400	86	0.5	0.65
450	100	0.5	0.85
500	100	0.6	0.94
560	100	0.6	1.06
600	150	0.6	1.70
630	150	0.6	2.33
710	150	0.6	2.63
800	150	0.8	2.96
900	150	0.8	3.33
1000	150	0.8	3.70
1120	150	0.8	4.14
1250	150	0.8	4.62