

Tubo flessibile isolato in fibra di vetro ISO5



Descrizione

I condotti flessibili in alluminio sono progettati per HVAC (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e/o raffreddamento).

I tubi flessibili si compongono di un nastro multistrato in alluminio/fibra di vetro/alluminio microforato per resistere

a impegni gravosi.

Il tubo è così flessibile che può essere facilmente adattato a condotti tondi, ovali o quadrati.

Il materiale del condotto è resistente ai raggi UV e resiste facilmente anche a piegamenti e flessioni ripetute .

Il prodotto resiste anche all' umidità e all' allagamento.

Specifiche tecniche

Materiale	ALU-FIBRA VT-ALU
Temperature di lavoro	-30° C ÷ + 140° C
Velocità massima dell' aria	30 m/s
Pressione di esercizio massima	3000 Pa
Diametri	Ø 102 ÷ Ø 450
Lunghezza standard	10 m/box
Colore	Alluminio

Dimensioni



codice	Ød nom. (mm)	Ød out. (mm)	tolleranza (mm)
ISO5/102	100	102	+ 1.5
ISO5/127	125	127	+ 1.5
ISO5/152	150	152	+ 1.5
ISO5/160	160	160	+ 2.0
ISO5/185	180	185	+ 2.0
ISO5/203	200	203	+ 2.0
ISO5/229	225	229	+ 3.0
ISO5/254	250	254	+ 3.0
ISO5/300	300	305	+ 3.0
ISO5/315	315	315	+ 3.0
ISO5/355	355	356	+ 3.0
ISO5/400	400	406	+ 4.0
ISO5/450	450	457	+ 4.0